




| Dichiarazione di Prestazione CE DRAMIX® DUO - 150 | INFORMAZIONI PER IL CLIENTE |
|--|--|
| <p>1. Codice identificativo univoco del prodotto: DRAMIX® DUO - 150</p> <p>2. Usi previsti: DRAMIX® DUO - 150 è costituito da fibre d'acciaio, per IMPIEGHI STRUTTURALI in calcestruzzo, malta e boiacca.</p> <p>3. Fabbricante: NV BEKAERT SA Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, Belgium.</p> <p>5. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione: Sistema n°1</p> <p>6a. Norma armonizzata: EN 14889-1: 2006. Organismi notificati: BCCA - registration nr: 0749 / B-1040 Brussels, Aarlenstraat - Rue d' Arlon, 53</p> <p>7. Prestazione dichiarata: le caratteristiche essenziali per tipo di prodotto sono elencate nella tabella 1.</p> <p>Dichiarazione di prestazione: le caratteristiche necessarie per tipo di prodotto sono elencate nella Tabella 1. La prestazione dei prodotti di cui sopra ed elencati nella tabella 1, è in linea con la serie delle dichiarazioni di prestazione dal punto 7. Questa dichiarazione di prestazione viene rilasciata, in accordo con le regolamentazioni (EU) n. 305/2011, sotto la responsabilità del produttore sopra identificato.</p> <p>Firmato a nome e per conto del produttore da: Tom Hautekiet, Vice President Building Products - NV Bekaert SA</p> | |
|  | <p>Approved by: Tom Hautekiet</p>  <p>Issued and signed on version date, Zwevegem–Belgium</p>  |

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific product features. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user .

Dichiarazione di Prestazione CE DRAMIX® DUO - 150

INFORMAZIONI PER IL CLIENTE

Aggiunta al punto 7. Prestazione dichiarata relativa alle caratteristiche essenziali – vedere la tabella 1

| Tabella 1: Dichiarazione delle caratteristiche essenziali in accordo con EN 14889-1: 2006. | |
|--|-------------------------|
| Prodotto Tipo | DRAMIX® DUO - 150 |
| Certificato CE di costanza della prestazione Emesso dall'ente informato | BC1-251-0024-0024-xxx |
| Forma della fibra | Uncinate alle estremità |
| Raggruppamento | incollate |
| Rivestimento | - |
| Lunghezza (mm) | 60 |
| Diametro (mm) | 0,75 |
| Rapporto tra lunghezza e larghezza | 80 |
| Resistenza alla trazione (N/mm ²) | 1225 |
| Effetto sulla consistenza (s) | 8 |
| Effetto sulla resistenza del calcestruzzo (kg/m ³) | 10 |
| Rilascio di sostanze pericolose | No |
| Durevolezza | NPD |
| Modulo di elasticità (GPa) | 200 |

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific product features. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user .