

ЕО декларация за изпълнение DRAMIX® 3D 45/35BL

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КЛИЕНТА

1. Уникален идентификационен код на продукта: **DRAMIX® 3D 45/35BL**
2. Предвидена употреба/употреби:
DRAMIX® 3D 45/35BL представлява стоманени фибри, изработени от студеноизтеглена тел и предназначено за **КОНСТРУКТИВНИ ПРИЛОЖЕНИЯ** в бетон, разтвор и инжекционен разтвор.
3. Производител: NV BEKAERT SA Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, Belgium
5. Система за оценка и проверка на устойчивостта на експлоатация на строителния продукт:
Система n°1
- 6а. EN 14889-1: 2006.

Нотифициран орган/органи:

BCCA - registration nr: 0749 / B-1040 Brussels, Aarlenstraat - Rue d' Arlon, 53

TZUS - registration nr: 1020 / CZ-19000 Praha 9, Proseckà 811/76a

MPA - registration nr: 0761 / G-38106 Braunschweig, Beethovenstrasse 52

7. Декларирано поведение на продукта:

основните характеристики според вида на продукта са изброени в таблица 1.

Експлоатационните характеристики на продуктите по-горе и посочените в таблица 1 са в съответствие с декларираните в точка 7 характеристики.

Тази декларация за експлоатационни характеристики е издадена в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011 при изключителната отговорност на посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя, от

Raf Rentmeesters, Senior Vice President Building Products - NV Bekaert SA

ЕО декларация за изпълнение DRAMIX® 3D 45/35BL

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КЛИЕНТА

Допълнение към точка 7. Деклариран експлоатационни характеристики за съществени характеристики – вижте таблица 1

| Таблица 1: Декларация за съществените характеристики в съответствие с EN 14889-1: 2006. | |
|---|--|
| Продукт Тип | DRAMIX® 3D 45/35BL |
| ЕО сертификат за константността на изпълнениеИздаден от нотифицирания орган | BC1-251-0024-0015-xxx;1020-CPR-0100341yy |
| Форма на фибрите | извити краища |
| Вид фибри | Неслепени |
| Покритие | - |
| Дължина (mm) | 35 |
| Диаметър (mm) | 0,75 |
| Съотношение | 47 |
| Якост на опън (N/mm ²) | 1225 |
| Ефект върху консистенция (s) | 8 |
| Ефект върху якостта на бетона (kg/m ³) | 30 |
| Освобождаване на опасни вещества | Не |
| Трайност | NPD |
| Модул на еластичност (GPa) | 200 |

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific product features. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user .

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific product features. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user .

DOP_CI.00002.BKZW/Version-8: 2021/05/25

Building Products//Geert Demeyere/Aditya Mangrulkar

Replaces: V7-2020-09-14

Creationdate 2021/05/25 – Language BG Page 3/3

Electronically approved

Off-line or printed copy is uncontrolled !