

## EÜ toimivusdeklaratsioon DRAMIX® 3D 55/30BG

**KLIENDI ANDMED**

1. Toote ainulaadne identifitseerimiskood **DRAMIX® 3D 55/30BG**
2. Kavandatud kasutusala(d):  
DRAMIX® 3D 55/30BG Toode KONSTRUKTSIOONIS KASUTAMISEKS betooni, mördis ja
3. Tootja: NV BEKAERT SA Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, Belgium.
5. Hindamise ja ehitustoote toimivuse püsivuse kontrollimise süsteem:  
Süsteem nr 1
- 6a. EN 14889-1: 2006.  
Teavitatud asutus(ed):  
BCCA - registration nr: 0749 / B-1040 Brussels, Aarlenstraat - Rue d' Arlon, 53  
TZUS - registration nr: 1020 / CZ-19000 Praha 9,Proseckà 811/76a
7. Deklareeritud toimivus:  
iga tootetüübipõhiomadused on loetletud tabelis 1.

Ülaltoodud ja tabelis 1 loetletud toodete toimivus on vastavuses punktis 7 deklareeritud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on väljastatud lähtudes regulatsioonist (EU) N° 305/2011, ülalpool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:  
Raf Rentmeesters, Senior Vice President Building Products - NV Bekaert SA

## EÜ toimivusdeklaratsioon DRAMIX® 3D 55/30BG

**KLIENDI ANDMED**

Lisa punktile 7. Põhiomaduste deklareeritud toimivus - vaadake tabelist 1

Tabel 1: Põhiomaduste deklaratsioon vastavalt EN 14889-1: 2006.	
Toote tüüp	DRAMIX® 3D 55/30BG
EÜ sertifikaat toimivuse püsivuse kohtaVälja andnud teavitatud asutus	BC1-251-0024-0021-xxx;1020-CPR-0100341yy
Kiu kuju	konks otsas
Kimpu sidumine	liimitud
Kate	-
Pikkus	30
Läbimõõt	0,55
Ristlõike suhe	55
Tõmbetugevus	1345
Mõju tihedusele	8
Mõju betooni tugevusele	25
Ohtlike ainete eraldamine	Ei
Kulumiskindlus	NPD
Tõmbemoodul	200

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific product features. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user .