

EÜ toimivusdeklaratsioon DRAMIX® 3D 80/60BGP

KLIENDI ANDMED

1. Toote ainulaadne identifitseerimiskood **DRAMIX® 3D 80/60BGP**
2. Kavandatud kasutusala(d):
DRAMIX® 3D 80/60BGP Toode KONSTRUKTSIOONIS KASUTAMISEKS betooni, mördis ja
3. Tootja: NV BEKAERT SA Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, Belgium.
5. Hindamise ja ehitustoote toimivuse püsivuse kontrollimise süsteem:
Süsteem nr 1

6a. EN 14889-1: 2006.

Teavitatud asutus(ed):

BCCA - registration nr: 0749 / B-1040 Brussels, Aarlenstraat - Rue d' Arlon, 53

TZUS - registration nr: 1020 / CZ-19000 Praha 9,Prosecká 811/76a

7. Deklareeritud toimivus:

iga tootetüübipõhiomadused on loetletud tabelis 1.

Ülaltoodud ja tabelis 1 loetletud toodete toimivus on vastavuses punktis 7 deklareeritud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on väljastatud lähtudes regulatsioonist (EU) N° 305/2011, ülalpool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Raf Rentmeesters, Senior Vice President Building Products - NV Bekaert SA

EÜ toimivusdeklaratsioon DRAMIX® 3D 80/60BGP

KLIENDI ANDMED

Lisa punktile 7. Põhiomaduste deklareeritud toimivus - vaadake tabelist 1

| Tabel 1: Põhiomaduste deklaratsioon vastavalt EN 14889-1: 2006. | |
|---|--|
| Toote tüüp | DRAMIX® 3D 80/60BGP |
| EÜ sertifikaat toimivuse püsivuse kohtaVälja andnud teavitatud asutus | BC1-251-0024-0053-xxx;1020-CPR-010034146 |
| Kiu kuju | konks otsas |
| Kimpu sidumine | liimitud |
| Kate | - |
| Pikkus | 60 |
| Läbimõõt | 0,75 |
| Ristlõike suhe | 80 |
| Tõmbetugevus | 1800 |
| Mõju tihedusele | 8 |
| Mõju betooni tugevusele | 10 |
| Ohtlike ainete eraldamine | Ei |
| Kulumiskindlus | NPD |
| Tõmbemoodul | 200 |

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific product features. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user .