

## EY-suoritusasoilmoitus DRAMIX® 3D 55/60BL

### ASIAKASTIEDOT

1. Tuotteen yksilöintitunnus: **DRAMIX® 3D 55/60BL**
2. Aiottu käyttötarkoitus :  
DRAMIX® 3D 55/60BL Tuotteen RAKENTEELLISIIN KÄYTTÖTARKOITUKSIIN betoniin, laastiin ja injektointilaastiin
3. Valmistaja: NV BEKAERT SA Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, Belgium.
5. Rakennustuotteen suoritusason pysyvyyden arviointiin ja vahvistamiseen käytettävä järjestelmä:  
Järjestelmä nro 1
- 6a. EN 14889-1: 2006.

Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:

BCCA - registration nr: 0749 / B-1040 Brussels, Aarlenstraat - Rue d' Arlon, 53

TZUS - registration nr: 1020 / CZ-19000 Praha 9,Proseckà 811/76a

7. Ilmoitettu suoritusaso:

Tuotetyyppikohtaiset perusominaisuudet luetellaan taulukossa 1.

Edellä ja taulukossa 1 lueteltujen tuotteiden suorituskyky vastaa kohdassa 7 ilmoitettua suorituskykyä.

Suoritusasoilmoitus on annettu (EU) N° 305/2011 -sädöksen mukaisesti edellä eritellyn valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Allekirjoittanut valmistajan puolesta:

Raf Rentmeesters, Senior Vice President Building Products - NV Bekaert SA

## EY-suoritusasoilmoitus DRAMIX® 3D 55/60BL

### ASIAKASTIEDOT

Lisäys osaan 7. Olennaisten toimintojen suoritusasoilmoitus – katso taulukko 1

Taulukko 1: Ilmoitus olennaisista toiminnoista XXXXXXXX mukaisesti EN 14889-1: 2006.	
Tuote-tyyppi	DRAMIX® 3D 55/60BL
Suoritusason pysyvyyden ilmoittava EY-sertifikaattiJonka on myöntänyt ilmoitettu taho	BC1-251-0024-0033-xxx; 1020-CPR-0100341yy
Kuidun muoto	Kuidut taivutetullapäällä
Niputus	löysä
Pinnoite	-
Pituus	60
Halkaisija	1,05
Muotosuhde	57
Vetolujuus	1115
Vaikutus pysyvyyteen	8
Vaikutus betonin lujuteen	20
Vaarallisten aineiden vapautuminen	Ei
Kestävyys	NPD
Kimmokerroin	200

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific product features. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user .