

## EG Prestanda-deklaration DRAMIX® 3D 55/30BB

## KUND INFORMATION

1. Produktens unika identifieringskod: **DRAMIX® 3D 55/30BB**
2. Avsedd användning/avsedda användningar:  
DRAMIX® 3D 55/30BB är stålfibrer, av kalldragen tråd, för KONSTRUKTIVA ANVÄNDNINGAR i betong, murbruk och puts.
3. Tillverkare: NV BEKAERT SA Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, Belgien.
5. System för utvärdering och verifiering av byggnadsproduktens funktionella varaktighet:  
System n°1
- 6a. EN 14889-1: 2006.  
Anmält/anmälda organ:  
BCCA - registration nr: 0749 / B-1040 Brussels, Aarlenstraat - Rue d' Arlon, 53
7. Angiven prestanda:  
de nödvändiga egenskaperna efter produkttyp finns listade i tabell 1.

Prestanda för produkterna ovan och för de som anges i tabell 1 är i enlighet med den prestanda som anges under punkt 7.

Denna prestandadeklaration utfärdas i enlighet med EU-standard 305/2011 under enskilt ansvar från den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad för och på tillverkarens vägnar av:  
Raf Rentmeesters, Senior Vice President Building Products - NV Bekaert SA"

## EG Prestanda-deklaration DRAMIX® 3D 55/30BB

## KUND INFORMATION

Tillägg till punkt 7 Deklarerad prestanda för grundläggande egenskaper - se tabell 1

Tabell 1: Deklaration gällande grundläggande egenskaper i enlighet med EN 14889-1: 2006.	
Produkt Typ	DRAMIX® 3D 55/30BB
EG-certifikat för funktionell varaktighetUtfärdat av anmäld instans	BC1-251-0024-0031-002
Fiber form	Ändkrokar
Hopbuntning	Lös
Beläggning	-
Längd (mm)	30
Diameter (mm)	0,55
Slankhetstal	55
Draghållfasthet (N/mm <sup>2</sup> )	1345
Effekt på konsistens (s)	8
Effekt på betongens hållfasthet (kg/m <sup>3</sup> )	25
Avger farliga ämnen	Nej
Beständighet	NPD
Elasticitetsmodul (GPa)	200

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific product features. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user .