

## CE ydeevnedeklaration Dramix® 5D 65/60GG

## KUNDE INFORMATION

1. Varetypens unikke identifikationskode: **Dramix® 5D 65/60GG**
2. Tilsigtet anvendelse:  
Dramix® 5D 65/60GG er stålfibre fremstillet af koldtrukket wire til **IKKE KONSTRUKTIV ANVENDELSE** i beton, mørtel og cementmørtel.
3. Fabrikant: NV BEKAERT SA Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, Belgium.
5. System for vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne:  
System nr. 1
- 6a. Harmoniseret standard: EN 14889-1: 2006.

Notificeret organ/notificerede organer:

BCCA - registration nr: 0749 / B-1040 Brussels, Aarlenstraat - Rue d' Arlon, 53

TZUS - registration nr: 1020 / CZ-19000 Praha 9, Proseckà 811/76a

7. Deklareret ydeevne:

De væsentlige egenskaber for hver produkttype findes i tabel 1.

Ydeevnen af de produkter, der er anført herover og angivet i tabel 1, opfylder den erklærede ydeevne i punkt 7.

Denne erklæring om ydeevne er udstedt i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 med ovennævnte producent som eneste ansvarlig.

Underskrevet for og på vegne af producenten af:

Tom Hautekiet, Vice President Building Products - NV Bekaert SA

## CE ydeevnedeklaration Dramix® 5D 65/60GG

## KUNDE INFORMATION

Tillæg til pkt. 7. Erklæret ydeevne vedrørende vigtige egenskaber - se tabel 1

Tabel 1: Erklæring vedrørende vigtige egenskaber i henhold til EN 14889-1: 2006.	
Produkt type	Dramix® 5D 65/60GG
CE attest for byggevarens ydeevnekonstans Udstedt af notificeret organ	BC1-251-0024-0055-002
Fiberform	multi - hooked ends
Bundtning	limet
Overfladebehandling	zinc
Længde (mm)	62
Diameter (mm)	0,90
L/D-forhold	68
Trækstyrke (N/mm <sup>2</sup> )	2300
Effekt på konsistens (s)	8
Effekt på betonstyrke (kg/m <sup>3</sup> )	15
Frigivelse af farlige stoffer	Nej
Bestandighed	NPD
Elasticitetsmodul (GPa)	200

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific product features. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user .