

Vyhlasenie EC o parametroch výkonnosti Bekaert Steel Fibres 55/60BL

INFORMÁCIE PRE ZÁKAZNÍKA

1. Jednotný identifikačný kód výrobku : **Bekaert Steel Fibres 55/60BL**
2. Zamýšľané použitie:
Bekaert Steel Fibres 55/60BL znamená oceľové vlákna vyrobené z drôtu ťahaného za studena, ktoré sú určené na ŠTRUKTURÁLNE POUŽITIE v betónoch, maltách a zálievkových maltách.
3. Výrobca: NV BEKAERT SA Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, Belgium
5. Systém posudzovania a overovania stability výkonnostných parametrov stavebného výrobku:
Systém č. 1
- 6a. Harmonizovaná norma: EN 14889-1: 2006.
Notifikovaný(-é) subjekt(-y):
BCCA - registration nr: 0749 / B-1040 Brussels, Aarlenstraat - Rue d' Arlon, 53
TZUS - registration nr: 1020 / CZ-19000 Praha 9, Prosecká 811/76a
7. Deklarované parametre výkonnosti:
podstatné vlastnosti podľa typu výrobku sú uvedené v tabuľke 1.

Deklarované parametre: základné vlastnosti podľa typu výrobku sú uvedené v tabuľke 1.

Parametre výrobkov uvedených vyššie a vymenovaných v tabuľke 1 sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov z bodu 7.
Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:
Raf Rentmeesters, Senior Vice President Building Products - NV Bekaert SA




Vyhlásenie EC o parametroch výkonnosti Bekaert Steel Fibres 55/60BL

INFORMÁCIE PRE ZÁKAZNÍKA

Dodatok k bodu 7. Deklarované parametre – základné vlastnosti – pozrite tabuľku 1

| Tabuľka 1: Vyhlásenie o základných vlastnostiach v súlade s EN 14889-1: 2006. | |
|---|--|
| Typ výrobku | Bekaert Steel Fibres 55/60BL |
| Certifikát EC o stabilite parametrovVydala notifikovaná osoba | BC1-251-24-0046-xx; 1020-CPR-0100348xx |
| Tvar vlákna | Zahnutými koncami |
| Balenie | voľné |
| Povlakovanie | - |
| Dĺžka (mm) | 60 |
| Priemer (mm) | 1,05 |
| Pomer dĺžka /priemer | 57 |
| Pevnosť v ťahu (N/mm ²) | 1100 |
| Vplyv na konzistenciu (s) | 10 |
| Vplyv na pevnosť betónu (kg/m ³) | 25 |
| Uvoľňovanie nebezpečných látok | Nie |
| Trvanlivosť | NPD |
| Modul pružnosti (GPa) | 200 |

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific product features. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user .