

## ES prohlášení o vlastnostech Wiremix® W50

## INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY

1. Jedinečný identifikační kód výrobku: **Wiremix® W50**
2. Zamýšlené použití  
Wiremix® W50 představuje ocelová vlákna zhotovená ze za studena taženého drátu, pro JINÉ POUŽITÍ v betonu, maltě a injektážní maltě.
3. Výrobce: NV BEKAERT SA Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, Belgium
5. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků:  
Systém č. 3
- 6a. Harmonizovaná norma: EN 14889-1: 2006.
7. Vlastnosti uvedené v prohlášení:  
základní charakteristiky podle typu výrobku jsou uvedeny v tabulce 1.

Deklarovaná výkonnost: základní vlastnosti jednotlivých typů výrobků jsou uvedeny v tabulce 1.

Výkonnost výrobků uvedených výše a v tabulce 1 je ve shodě s uvedenými výkonnostmi v bodě 7. Toto prohlášení o výkonnosti je vydáno ve shodě s nařízením (EU) č. 305/2011 a s výhradní zodpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno pro a v zastoupení výrobce kým:  
Tom Hautekiet, Vice President Building Products - NV Bekaert SA

## ES prohlášení o vlastnostech Wiremix® W50

## INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY

Dodatek k bodu 7. Vlastnosti uvedené v prohlášení – základní charakteristiky - tabulce 1

Tabulka 1: Prohlášení o základních charakteristikách v souladu s EN 14889-1: 2006.	
Typ výrobku	Wiremix® W50
Osvědčení ES o stálosti vlastností Vystavený oznámeným subjektem	-
Tvar vlákna	Vlnitý(zvlněný)
Svazkování	volně
Povlakování	no
Délka (mm)	47 - 53
Průměr (mm)	0,75 - 1,45
Poměr stran	35-65
Pevnost v tahu (N/mm <sup>2</sup> )	≥ 700
Vliv na konzistenci (s)	8
Vliv na pevnost betonu (kg/m <sup>3</sup> )	30
Uvolňování nebezpečných látek	Ne
Životnost	NPD
Modul pružnosti (GPa)	200

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific product features. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user .