




<b>Declaración de prestaciones CE Wiremix® W50</b>	<b>INFORMACIÓN AL CLIENTE</b>
<p>1. Código de identificación única del producto: <b>Wiremix® W50</b></p> <p>2. Usos previstos : Wiremix® W50 omprende fibras de acero, elaboradas de alambre trefilado en frío, para OTROS USOS en hormigón, mortero y lechada.</p> <p>3. Fabricante : NV BEKAERT SA Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, Belgium</p> <p>5. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción: Sistema n.º3</p> <p>6a. Norma armonizada: EN 14889-1: 2006.</p> <p>7. Prestaciones declaradas: las características básicas por tipo de producto se enumeran en la tabla 1.</p> <p>El rendimiento de los productos mencionados e indicados en la tabla 1 se ajusta al declarado en el punto 7. La presente declaración de rendimiento se emite de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 305/2011 bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante identificado previamente.</p> <p>Firmado por y en nombre del fabricante por: Tom Hautekiet, Vice President Building Products - NV Bekaert SA</p>	
	<p>Approved by: Tom Hautekiet</p>  <p>Issued and signed on version date, Zwevegem–Belgium</p> 

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific product features. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user .

## Declaración de prestaciones CE Wiremix® W50

## INFORMACIÓN AL CLIENTE

Adición al punto 7. Rendimiento declarado de características esenciales; consulte tabla 1

Tabla 1: Declaración de características esenciales conforme a EN 14889-1: 2006.	
Producto Tipo	Wiremix® W50
Certificado CE de constancia de prestaciones Emitido por el organismo notificado	-
Forma de la fibra	Corrugada (ondulada)
Unión	Suelta
Revestimiento	no
Longitud (mm)	47 - 53
Diámetro (mm)	0,75 - 1,45
Relación de aspecto	35-65
Resistencia a la tracción (N/mm <sup>2</sup> )	≥ 700
Efecto sobre la consistencia (s)	8
Efecto sobre la resistencia del hormigón (kg/m <sup>3</sup> )	30
Liberación de sustancias peligrosas	No
Durabilidad	NPD
Módulo de elasticidad (GPa)	200

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific product features. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user .

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific product features. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user .

DOP\_CI.00007.BKZW/Version-3: 2019/05/27

Building Products//Geert Demeyere/ Jan Kiska

Replaces: V2-2018/05/25

Creationdate 2019/06/25 – Language ES Page 3/3

**Electronically approved**

**Off-line or printed copy is uncontrolled !**