

## Déclaration des Performances CE Wiremix® W40

## INFORMATION CONSOMMATEUR

1. Code d'identification unique du produit : **Wiremix® W40**
2. Usage prévu :  
Wiremix® W40 sont des fibres d'acier, tréfilées à froid, pour une AUTRE UTILISATION dans le béton, le mortier ou le coulis.
3. Fabricant: NV BEKAERT SA Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, Belgium.
5. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances :  
Système 3
- 6a. Norme harmonisée: EN 14889-1: 2006.
7. Déclaration de Performances : Tableau 1 "performances caractéristiques par type de produit"

Les performances des produits ci-dessus et repris au tableau 1 sont conformes aux performances déclarées au point 7.

La présente déclaration de performance est émise conformément au règlement (UE) no 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant indiqué ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :  
Tom Hautekiet, Vice President Building Products - NV Bekaert SA

## Déclaration des Performances CE Wiremix® W40

## INFORMATION CONSOMMATEUR

Ajout au point 7. Performances déclarées concernant les caractéristiques essentielles – voir tableau 1

Tableau 1 : déclaration concernant les caractéristiques essentielles conformément à EN 14889-1: 2006.	
Produit Type	Wiremix® W40
Certificat CE de constance des performances Délivré par l'organisme notifié	-
Forme	Ondulé
Groupage	libre
Revêtement	no
Longueur (mm)	37 - 43
Equivalent diamètre (mm)	0,75 - 1,45
Rapport de forme	28-53
Résistance à la traction (N/mm <sup>2</sup> )	≥ 700
Effet sur la consistance (s)	8
Effet sur la résistance du béton (kg/m <sup>3</sup> )	35
Émanation de substances dangereuses	Non
Durabilité	NPD
Module d'élasticité (GPa)	200

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific product features. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user .