




<p align="center">Declarație de performanță CE Wiremix® W50</p>	<p align="center">INFORMAȚII PENTRU CLIENT</p>	
<p>1. Cod unic de identificare a produsului: Wiremix® W50</p> <p>2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate): Wiremix® W50 se referă la fibre de oțel, fabricate din fir tras la rece, pentru ALTE UTILIZĂRI în beton, mortar și pastă de ciment.</p> <p>3. Fabricant: NV BEKAERT SA Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, Belgia.</p> <p>5. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței produsului pentru construcții: Sistemul nr.3</p> <p>6a. Standard armonizat: EN 14889-1: 2006.</p> <p>7. Performanța declarată: caracteristicile esențiale ale produsului-tip sunt prezentate în tabelul 1.</p> <p>Performanța produselor de mai sus și specificate în tabelul 1 este în conformitate cu performanța declarată la punctul 7. Această declarație de performanță este emisă în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 pe răspunderea exclusivă a producătorului identificat mai sus.</p> <p>Semnată pentru și în numele fabricantului de către: Tom Hautekiet, Vice President Building Products - NV Bekaert SA</p>		
	<p>Approved by: Tom Hautekiet</p>  <p>Issued and signed on version date, Zwevegem–Belgium</p>	

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific product features. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user .

Declarație de performanță CE Wiremix® W50

INFORMAȚII PENTRU CLIENT

Addendum la punctul 7. Performanța declarată privind caracteristicile esențiale - consultați tabelul 1

Tabelul 1: Declarație privind caracteristicile esențiale în conformitate cu EN 14889-1: 2006.	
Produs Tip	Wiremix® W50
Certificat CE de constanță a performanței Emis de organismul notificat	-
Forma fibrei	Ondulare
Formarea fasciculului	Liber
Acoperire de protecție	no
Lungime (mm)	47 - 53
Diametru (mm)	0,75 - 1,45
Raport de aspect	35-65
Rezistență la întindere (N/mm ²)	≥ 700
Efect asupra consistenței (s)	8
Efect asupra rezistenței betonului (kg/m ³)	30
Scurgerea de substanțe periculoase	Nu
Durabilitate	NPD
Modulul de elasticitate	200

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific product features. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user .