

EÜ toimivusdeklaratsioon Duomix® M12-fire

KLIENDI ANDMED

1. Toote ainulaadne identifitseerimiskood: Duomix®
2. Kavandatud kasutusala(d):
Duomix® on polümeer kiud MUUKS KASUTAMISEKS betooni, mördi ja tsemendimördi puhul. (klass Ia - mikro kiud)
3. Tootja: NV BEKAERT SA Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, Belgium.
5. Hindamise ja ehitustoote toimivuse püsivuse kontrollimise süsteem:
Süsteem nr 3
- 6a. Ühtlustatud standard: EN 14889-2: 2006.
Teavitatud labor:
WTCB - registration nr: 1136 / B-1000 Brussels, Lombardstraat - rue Lombard, 42
7. Deklareeritud toimivus: iga tootetüübipõhiomadused on loetletud tabelis 1.

Ülaltoodud ja tabelis 1 loetletud toodete toimivus on vastavuses punktis 7 deklareeritud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on väljastatud lähtudes regulatsioonist (EU) N° 305/2011, ülalpool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:
Tom Hautekiet, Vice President Building Products - NV Bekaert SA



EÜ toimivusdeklaratsioon Duomix® M12-fire

KLIENDI ANDMED

Lisa punktile 7. Põhiomaduste deklareeritud toimivus - vaadake tabelist 1

Tabel 1: Põhiomaduste deklaratsioon vastavalt EN 14889-2: 2006.	
Toote tüüp	Duomix® M12-fire
Kiu kuju	sirge - mono filament
Kimpu sidumine	lahtine
Kattekiht	Ei
Pikkus (mm)	12
Läbimõõt (micron)	18
Fibre joontihedus (dtex)	2.32
Fibre Visadus (cN/tex)	30
Mõju konsistentsiga (s) - (g/m ³) doseerimispeade või	8 - 600
polümeeri tüübi	klass Ia - mikro kiud
Sulamispunkt (°C)	165
Punkt süüde (°C)	≥ 330
Ohtlike ainete eraldamine	Ei
Kulumiskindlus	NPD

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific product features. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user