

**EB eksploatacinių savybių deklaracija
Duomix® M12****INFORMACIJA
KLIENTUI**

1. Unikalus gaminio identifikacijos kodas: Duomix®
2. Naudojimo paskirtis (-ys):
Duomix® yra polimerų pluoštas
KITIEMS TIKSLAMS su betonu, skiediniu ir cemento tešla. (klasė Ia - mikro pluoštai)
3. Gamintojas: NV BEKAERT SA Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, Belgija.
5. Statybos gaminio eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:
Sistema Nr. 3
- 6a. Darnusis standartas: EN 14889-2: 2006.
Notifikuotoji laboratorija:
WTCB - registration nr: 1136 / B-1000 Brussels, Lombardstraat - rue Lombard, 42
7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės: pagrindinės gaminio tipo charakteristikos pateiktos 1 lentelėje.

Anksčiau pateiktų ir 1 lentelėje išvardytų produktų eksploatacinės savybės atitinka 7 punkte nurodytas deklaruotas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija yra išduota vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, už ją atsako tik anksčiau nurodytas gamintojas.

Pasirašyta gamintojo vardu:

Tom Hautekiet, Vice President Building Products - NV Bekaert SA

EB eksploatacinių savybių deklaracija Duomix® M12

INFORMACIJA KLIENTUI

7 punkto priedas Svarbiausių eksploatacinių savybių deklaracija – žr. 1 lentelę

1 lentelė Svarbiausių eksploatacinių savybių deklaracija, atsižvelgiant į EN 14889-2: 2006.	
Gaminio tipas	Duomix® M12
Pluošto forma	tiesiai - mono filament
Susiejimas	palaidas
Padengimas	Ne
Ilgis (mm)	12
Skersmuo (micron)	32,5
Pluoštas linijinis tankis (dtex)	7,5
Pluošto tvirtumas (cN/tex)	29
Poveikis consistency su dozavimo (s) - (g/m ³)	8 - 600
polimeras tipas	klasė Ia - mikro pluoštai
Lydimosi temperatūra (°C)	165
Taškas uždegimo (°C)	≥ 330
Pavojingų medžiagų paleidimas	Ne
Patvarumas	NPD

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific product features. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user