

ЕО декларация за изпълнение DRAMIX® RC - 80/60 - CP

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КЛИЕНТА

- Уникален идентификационен код на продукта: DRAMIX® RC - 80/60 - CP
- Информация за типа и проследяване, която позволява идентифицирането на строителния продукт съгласно член 11(4): намира се върху опаковката на продукта и на неговия етикет.
- Предназначение на строителния продукт в съответствие EN 14889-1: 2006.
DRAMIX® RC - 80/60 - CP представлява стоманени фибри, изработени от студеноизтеглена тел и предназначено за КОНСТРУКТИВНИ ПРИЛОЖЕНИЯ в бетон, разтвор и инжекционен разтвор.
- Наименование, регистрирано търговско име и адрес за кореспонденция на производителя, съгласно изискванията на член 11(5):
NV BEKAERT SA Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, Белгия.
- Не е приложимо.
- Система за оценка и проверка на устойчивостта на експлоатация на строителния продукт:
Система n°1
- Нотифициран орган за сертифициране:
BCCA - registration nr: 0749 / B-1040 Brussel, Rue d' Arlon, 53
е изпълнявал съгласно Система n°1
- Определяне на вида продукт въз основа на Типово изпитване,
- Първоначална инспекция на производствените помещения, както и на фабричния производствен контрол,
- Постоянен надзор, оценка и изпитване на фабричния производствен контрол,
Издава: "сертификат за постоянство на изпълнение" на продукта за всяка централа - виж таблица 2.

Нотифицирана лаборатория:
WTCB - registration nr: 1136 / B-1000 Brussel, Lombardstraat 42
Извършено: Първоначално изпитване на типа и издава доклади за първоначално изпитване на типа - виж таблица 2.
- Не е приложимо.
- Декларирано поведение на продукта:
основните характеристики според вида на продукта са изброени в таблица 1.
- Изпълнението на продуктите, идентифицирани в точки 1 и 2, които са изброени в таблица 1, са в съответствие с обявената показатели в точка 9. Тази декларация за изпълнение се издава под отговорност единствено на производителя, указан в точка 4.

Подписано за и от името на производителя, от:
Paul De Geyter, Global Quality manager NV Bekaert SA

ЕО декларация за изпълнение DRAMIX® RC - 80/60 - CP

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КЛИЕНТА

Добавка към т.9. Декларирано поведение на основните характеристики - виж таблица 1 В съответствие с EN 14889-1:2006EN 14889-1: 2006.

Таблица 1: Декларация за основните характеристики	
Продукт Тип	DRAMIX® RC - 80/60 - CP
ЕО сертификат за константността на изпълнениеИздаден от нотифицирания орган	BC1-251-0024-0013-002
Форма на фибрите	извити краища
Вид фибри	слепени
Покритие	Zinc
Дължина (mm)	60
Диаметър (mm)	0,71
Съотношение	85
Якост на опън (N/mm ²)	2600
Ефект върху консистенция (s)	8
Ефект върху якостта на бетона (kg/m ³)	10
Освобождаване на опасни вещества	He
Трайност	NPD
Модул на еластичност (GPa)	200

Добавка към т 7. Доклади, издадени под наблюдение на нотифицирания орган - виж таблица 2

Таблица 2: Свързани доклади за първоначално изпитване на типа		
Характеристика	ИТТ - Референция към доклада	произход на доклада
ИТТ - Ефект върху консистенция (сек.)	DE 611XB 068/7	WTСВ
ИТТ - Ефект върху якостта на бетона	DE 611 XB 068/2	WTСВ
ИТТ - Якост на опън	651 XG 857 - CAR 8205	WTСВ

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific product features. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user.