

EÜ toimivusdeklaratsioon DRAMIX® FL - 65/60 - BN

KLIENDI ANDMED

1. Toote ainulaadne identifitseerimiskood DRAMIX® FL - 65/60 - BN
2. Tüübi- ja jälgitavusteave, mis võimaldab ehitustoodet tuvastada vastavalt nõuetele, mis on sätestatud artikli 11 lõikes 4: esitatud toote pakendil ja toote etiketil.
3. Ehitustoote kavandatud kasutus vastavalt standardile EN 14889-1: 2006.
DRAMIX® FL - 65/60 - BN Toode KONSTRUKTSIOONIS KASUTAMISEKS betooni, mördis ja
4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:
NV BEKAERT SA Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, Belgia.
5. Ei kohaldata.
6. Hindamise ja ehitustoote toimivuse püsivuse kontrollimise süsteem:
Süsteem nr 1
7. Teavitatud sertifitseerimisasutus:
BCCA - registration nr: 0749 / B-1040 Brussel, Rue d' Arlon, 53
on esinenud alla Süsteem nr 1
 - tootetüübi kindlaksmääramise tüübikatsetuse alusel;
 - tootmishase ja tehase tootmiskontrolli inspekteerimise;
 - tehase tootmiskontrolli pidevat järelevalvet, hindamist ja hinnangu andmist;
 andis välja: toote toimivuse püsivuse sertifikaadi või ühe tehasevt tabel 2.

Teavitatud labor:

WTCB - registration nr: 1136 / B-1000 Brussel, Lombardstraat 42

teostas: esialgse tüübikatsetuse ja andis välja esialgse tüübikatsetuse tunnistused – vt tabel 2.

8. Ei kohaldata.
9. Deklareeritud toimivus:
iga tootetüübipõhiomadused on loetletud tabelis 1.
10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud ning tabelis 1 loetletud toodete toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega.
Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Paul De Geyter, Global Quality manager NV Bekaert SA

EÜ toimivusdeklaratsioon DRAMIX® FL - 65/60 - BN

KLIENDI ANDMED

Lisa punktile 9 Põhiomaduste deklareeritud toimivus – vt tabel 1 kooskõlas standardiga EN 14889-1:2006EN 14889-1: 2006.

Tabel 1: põhiomaduste deklaratsioon	
Toote tüüp	DRAMIX® FL - 65/60 - BN
EÜ sertifikaat toimivuse püsivuse kohta Välja andnud teavitatud asutus	BC1-251-0024-0037-002
Kiu kuju	konks otsas
Kimpu sidumine	lahtine
Kate	-
Pikkus	60
Läbimõõt	0,90
Ristlõike suhe	67
Tõmbetugevus	1160
Mõju tihedusele	8
Mõju betooni tugevusele	15
Ohtlike ainete eraldamine	Ei
Kulumiskindlus	NPD
Tõmbemoodul	200

Lisa punktile 7. Tunnistused on välja antud teavitatud asutuse järelevalve all – vt tabel 2

Tabel 2: seotud esialgse tüübikatsetuse tunnistused		
Omadus	Tunnistuse viide	Tunnistuse allikas
ITT- Mõju püsivusele	DE 611XB 068/7	WTCB
ITT - Mõju betooni tugevusele	DE 611 XB 129/4	WTCB
ITT - Traat Tõmbetugevus	651 XG 269 - CAR 7194-2	WTCB

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific product features. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user.