

EY-suoritusasoilmoitus DRAMIX® RC - 80/60 - BP

ASIAKASTIEDOT

- Tuotteen yksilöintitunnus: DRAMIX® RC - 80/60 - BP
- Tyyppi- ja jäljitettävyyssiedot, joiden avulla rakennustuote voidaan tunnistaa 11 artiklan 4 kohdan vaatimusten mukaan, esitetään tuotepakkauksessa ja -tarrassa.
- Rakennustuotteen käyttötarkoitus EN 14889-1: 2006.
DRAMIX® RC - 80/60 - BP Tuotteen RAKENTEELLISIIN KÄYTTÖTARKOITUKSIIN betoniin, laastiin ja injektointilaastiin
- Valmistajan nimi, rekisteröity tavaramerkki ja osoite 11 artiklan 5 kohdan vaatimusten mukaan:
NV BEKAERT SA Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, Belgia.
- Ei sovelleta.
- Rakennustuotteen suoritusason pysyvyyden arviointiin ja vahvistamiseen käytettävä järjestelmä:
Järjestelmä nro 1
- Ilmoitettu varmentamiselin:
BCCA - registration nr: 0749 / B-1040 Brussel, Rue d' Arlon, 53
on esiintynyt alle Järjestelmä nro 1
- tuotetyypin määrittäminen tyyppitestauksen perusteella
- valmistuslaitoksen ja tuotannon sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastus
- tuotannon sisäisen laadunvalvonnan jatkuva valvonta ja arviointi myönnetty: tuotekohtainen sertifikaatti tuotteen suoritusason pysyvyydestä – tai per tehdas katso taulukko 2.

Ilmoitettu laboratorio:
WTCB - registration nr: 1136 / B-1000 Brussel, Lombardstraat 42
suoritettu: alustava tyyppitestaus ja alustavien tyyppitestauksen raporttien myöntäminen – katso taulukko 2.
- Ei sovelleta.
- Ilmoitettu suoritusaso:
Tuotetyyppikohtaiset perusominaisuudet luetellaan taulukossa 1.
- Kohdissa 1 ja 2 mainittujen tuotteiden suoritusasot luetellaan taulukossa 1, ja ne vastaavat kohdassa 9 määritettyä ilmoitettua suoritusasoa. Kohdassa 4 määritetty valmistaja on yksin vastuussa ilmoitetusta suoritusasosta.

Allekirjoittanut valmistajan puolesta:
Paul De Geyter, Global Quality manager NV Bekaert SA

EY-suoritusasoilmoitus DRAMIX® RC - 80/60 - BP

ASIAKASTIEDOT

Liite kohtaan 9. Perusominaisuuksien ilmoitettu suoritusaso – katso taulukko 1 EN 14889-1:2006 - standardin mukaan EN 14889-1: 2006.

Taulukko 1: ilmoitetut perusominaisuudet	
Tuote-tyyppi	DRAMIX® RC - 80/60 - BP
Suoritusason pysyvyyden ilmoitettava EY-sertifikaattiJonka on myöntänyt ilmoitettu tah	BC1-251-0024-0013-002
Kuidun muoto	Kuidut taivutetullapäällä
Niputus	liimattu
Pinnoite	-
Pituus	60
Halkaisija	0,71
Muotosuhde	85
Vetolujuus	2600
Vaikutus pysyvyyteen	8
Vaikutus betonin lujuteen	10
Vaarallisten aineiden vapautuminen	Ei
Kestävyys	NPD
Kimmokerroin	200

Liite kohtaan 7. Raportit myönnetty ilmoitetun tahon valvonnassa – katso taulukko 2

Taulukko 2: Asiaankuuluvat alustavan tyyppitestauksen raportit		
Ominaisuus	Raporttiviite	Raportin alkuperä
ITT – Vaikutus pysyvyyteen	DE 611XB 068/7	WTCB
ITT – Vaikutus betonin lujuteen	DE 611 XB 068/2	WTCB
ITT- Langanvetolujuus	651 XG 857 - CAR 8205	WTCB

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific product features. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user.