

EB eksploatacinių savybių deklaracija DRAMIX® RC - 55/50 - BM

INFORMACIJA KLIENTUI

1. Unikalus gaminio identifikacijos kodas: DRAMIX® RC - 55/50 - BM
 2. Tipo ir atsekamumo informacija, leidžianti identifikuoti statybos gaminį, kaip reikalaujama pagal 11(4) straipsnį, pateikta ant gaminio pakuotės ir gaminio etiketėje.
 3. Statybos gaminio naudojimo paskirtis pagal EN 14889-1: 2006.
DRAMIX® RC - 55/50 - BM Gaminys SZERKEZETI HASZNÁLATRA yra plieniniai pluoštai, pagaminti iš šaltai temptos vielos, skirti
 4. Gamintojo pavadinimas, registruotas prekės pavadinimas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11(5) straipsnį:
NV BEKAERT SA Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, Belgija.
 5. Netaikoma.
 6. Statybos gaminio eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:
Sistema Nr.1
 7. Ikiuotoji sertifikavimo įstaiga:
BCCA - registration nr: 0749 / B-1040 Brussel, Rue d' Arlon, 53
atliko pagal Sistema Nr.1
- a terméktípus meghatározása típusvizsgálat alapján,
- a gyártóüzem és a gyári gyártásellenőrzés kezdő felügyelete,
- a gyári gyártásellenőrzés folyamatos felügyelete, felmérésé és értékelése,
kiadva: 'teljesítményállandósági tanúsítvány' termékenként arba už gamyklos- lásd 2. táblázat.

Notifikuoti laboratorija:
WTCB - registration nr: 1136 / B-1000 Brussel, Lombardstraat 42
atliko: pradinį tipo bandymą ir išdavė PTB protokolus (žr. 2 lentelę).
 8. Netaikoma.
 9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:
pagrindinės gaminio tipo charakteristikos pateiktos 1 lentelėje.
 10. 1 ir 2 punkte nurodytų bei 1 lentelėje išvardytų gaminių eksploatacinės savybės atitinka deklaruojamas 9 punkte.
Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota vien 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.
- Pasirašyta gamintojo vardu:
Paul De Geyter, Global Quality manager NV Bekaert SA

EB eksploatacinių savybių deklaracija DRAMIX® RC - 55/50 - BM

INFORMACIJA KLIENTUI

9 punkto priedas. Deklaruojamos pagrindinių charakteristikų eksploatacinės savybės (žr. 1 lentelę) pagal EN 14889-1:2006/EN 14889-1: 2006.

1 lentelė: pagrindinių charakteristikų deklaracija	
Gaminio tipas	DRAMIX® RC - 55/50 - BM
EB eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatas/išduotas notifikuotosios įstaigos	BC1-251-0024-0072-001; BC1-251-0024-0072-002
Pluošto forma	lenktas galai
Susiejimas	suklijuotas
Pārklājums	-
Ilgis	50
Skersmuo	0,90
Kraštinių santykis	56
Atsparumas tempimui	1600
Poveikis konsistencijai	8
Poveikis betono stipriui	20
Pavojingų medžiagų išskyrimas	Ne
Patvarumas	NPD
Elastingumo modulis	200

7 punkto priedas. Protokoliai, išduoti prižiūrint notifikuotajai įstaigai (žr. 2 lentelę)

2 lentelė. Susiję PTB protokolai		
Charakteristika	Nuoroda į protokolą	Protokolo šaltinis
ITT - Poveikis konsistencijai	DE 611XB 068/7	WTCB
ITT - Poveikis betono stipriui	DE 611XB 068	WTCB
ITT - Atsparumas tempimui	651 XG 269 - CAR 7194-2	WTCB

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific product features. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user.