

Dikjarazzjoni tal-Prestazzjoni tal-KE DRAMIX® RC - 55/50 - BM

INFORMAZZJONI GHALL-KLIJENT

1. Il-kodiċi ta' identifikazzjoni uniku tat-tip ta' prodott: DRAMIX® RC - 55/50 - BM
2. Informazzjoni tat-tip u ta' traċċabilità, li tippermetti l-identifikazzjoni tal-prodott tal-kostruzzjoni kif meħtieġ skont -Artikolu 11(4): hija pprovduta fuq l-imballaġġ tal-prodott u fuq it-tikketta tal-prodott.
3. Użu maħsub tal-prodott tal-kostruzzjoni skont EN 14889-1: 2006.
DRAMIX® RC - 55/50 - BM huwa fibri tal-azzar, magħmulin minn wajer miġbud f'kesħa, għal UŻU STRUTTURALI f'konkrit, tajn u grawting.
4. Isem, isem kummerċjali rreġistrat u indirizz ta' kuntatt tal-manifattur kif meħtieġ skont l-Artikolu 11(5):
NV BEKAERT SA Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, Il-Belġju.
5. Mhux applikabbli.
6. Sistemi ta' valutazzjoni u verifika tal-kostanza tal-prestazzjoni tal-prodott tal-kostruzzjoni:
Sistema Nru 1
7. Korp taċ-Ċertifikazzjoni Notifikat:
BCCA - registration nr: 0749 / B-1040 Brussel, Rue d' Arlon, 53
wettaq taħt Sistema Nru 1
 - determinazzjoni tat-tip tal-prodott fuq il-bażi tal-lttestjar tat-Tip,
 - spezzjoni inizjali tal-impjant ta' manifattura u tal-Kontroll tal-Produzzjoni tal-Fabbrika,
 - sorveljanza kontinwa, valutazzjoni u evalwazzjoni tal-Kontroll tal-Produzzjoni tal-Fabbrika,
 maħruġ: 'ċertifikat tal-kostanza tal-prestazzjoni' għal kull prodott jew għal kull fabbrika - ara tabella 2.

Lab Notifikat:

WTCB - registration nr: 1136 / B-1000 Brussel, Lombardstraat 42
imwettaq: Testing tat-Tip Inizjali u rapporti tal-ITT maħruġin - ara t-Tabella 2.

8. Mhux applikabbli.
9. Prestazzjoni ddikjarata:
il-karatteristiċi essenzjali skont it-tip tal-prodott huma elenkati fit-tabella 1.
10. Il-prestazzjoni tal-prodotti identifikati fil-punti 1 u 2 u elenkati fit-tabella 1, huma konformi mal-prestazzjoni ddikjarata fil-punt 9.
Din id-dikjarazzjoni tal-prestazzjoni hija maħruġa taħt ir-responsabbiltà unika tal-manifattur identifikat fil-punt 4.

Iffirmat għal u f'isem il-manifattur minn:

Paul De Geyter, Global Quality manager NV Bekaert SA

Dikjarazzjoni tal-Prestazzjoni tal-KE DRAMIX® RC - 55/50 - BM

INFORMAZZJONI GĦALL-KLIJENT

Addendum għal punt 9. Prestazzjoni Ddikjarata dwar il-karatteristiċi essenzjali – ara tabella 1 skont EN 14889-1:2006EN 14889-1: 2006.

Tabella 1: Dikjarazzjoni dwar il-karatteristiċi essenzjali skont it-tip ta' prodott Dramix®	
Prodott Tip	DRAMIX® RC - 55/50 - BM
Ċertifikat tal-KE tal-kostanza tal-prestazzjoni Maħruġ mill-korp notifikat	BC1-251-0024-0072-001; BC1-251-0024-0072-002
Forma fibra	Hooked ends
Bundling	inkollati
Kisja	-
Tul (mm)	50
Dijametru (mm)	0,90
Proporzjon ta' Periklu	56
Saħħa Tensili (N/mm ²)	1600
Effett fuq il-konsistenza (s)	8
Effett fuq is-saħħa tal-konkrit (kg/m ³)	20
Rilaxx ta' sustanzi perikolużi	Ebda
Durabbiltà	NPD
Moduli tal-elastiċità (GPa)	200

Addendum għal punt 7. Rapporti maħruġin bis-sorveljanza ta' korp Notifikat - ara tabella 2

Tabella 2: rapporti tal-ITT relatati		
Karatteristika	ITT - Referenza tar-rapport	Origni tar-rapport
ITT - Effett fuq il-konsistenza (s)	DE 611XB 068/7	WTCB
ITT - Effett fuq is-saħħa tal-konkrit	DE 611XB 068	WTCB
ITT - Saħħa Tensili	651 XG 269 - CAR 7194-2	WTCB

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific product features. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user.