

## Vyhlasenie EC o parametroch výkonnosti DRAMIX® RC - 65/50 - BM

## INFORMÁCIE PRE ZÁKAZNÍKA

- Jednotný identifikačný kód výrobku : DRAMIX® RC - 65/50 - BM
  - Informácie o type a sledovateľnosti umožňujúce identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4, sú uvedené na balení výrobku a označení výrobku.
  - Zamýšľané použitie stavebného výrobku v súlade s normou EN 14889-1: 2006.  
DRAMIX® RC - 65/50 - BM znamená oceľové vlákna vyrobené z drôtu ťahaného za studena, ktoré sú určené na ŠTRUKTURÁLNE POUŽITIE v betónoch, maltách a zálievkových maltách.
  - Meno, registrované obchodné meno a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:  
NV BEKAERT SA Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, Belgicko.
  - Nedá sa použiť.
  - Systém posudzovania a overovania stability výkonnostných parametrov stavebného výrobku:  
Systém č. 1
  - Notifikovaná osoba na certifikáciu:  
BCCA - registration nr: 0749 / B-1040 Brussel, Rue d' Arlon, 53  
vykonal pod Systém č. 1  
- určenie typu výrobku na základe skúšky typu,  
- počiatočná inšpekcia výrobného závodu a systému riadenia výroby,  
- priebežný dohľad nad systémom riadenia výroby , posudzovania a hodnotenia systému riadenia výroby,  
vydala: „certifikát o stabilite výkonnostných parametrov“ pre každý výrobok alebo na závode – pozri tabuľku2.
- Notifikované laboratórium:  
TZUS - registration nr: 1020 / CZ-19000 Praha 9,Prosecká 811/76a  
WTCB - registration nr: 1136 / B-1000 Brussel, Lombardstraat 42  
vykonalo: počiatočná skúška typu a vydanie správ ITT – pozrite tabuľku 2.
- Nedá sa použiť.
  - Deklarované parametre výkonnosti:  
podstatné vlastnosti podľa typu výrobku sú uvedené v tabuľke 1.
  - Parametre výkonnosti výrobkov uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 9.  
Toto vyhlásenie o parametroch výkonnosti sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:  
Paul De Geyter, Global Quality manager NV Bekaert SA

## Vyhlásenie EC o parametroch výkonnosti DRAMIX® RC - 65/50 - BM

### INFORMÁCIE PRE ZÁKAZNÍKA

Dodatok k bodu 9. Deklarované parametre – základné vlastnosti – pozrite tabuľku 1 v súlade s normou EN 14889-1:2006EN 14889-1: 2006.

Tabuľka 1: Vyhlásenie o základných vlastnostiach	
Typ výrobku	DRAMIX® RC - 65/50 - BM
Certifikát EC o stabilite parametrovVydala notifikovaná osoba	BC1-251-0024-0064-001
Tvar vlákna	Zahnutými koncami
Balenie	lepené
Povlakovanie	-
Dĺžka (mm)	50
Priemer (mm)	0.75
Pomer dĺžka /priemer	67
Pevnosť v ťahu (N/mm <sup>2</sup> )	1800
Vplyv na konzistenciu (s)	8
Vplyv na pevnosť betónu (kg/m <sup>3</sup> )	20
Uvoľňovanie nebezpečných látok	Nie
Trvanlivosť	NPD
Modul pružnosti (GPa)	200

Dodatok k bodu 7. Správy vydané pod dohľadom notifikovanej osoby – pozrite tabuľku 2

Tabuľka 2: súvisiace správy ITT		
Vlastnosť	ITT - Referencia správy	pôvod správy
ITT - Vplyv na konzistenciu (s)	DE 611XB 068/7	WTCB
ITT - Vplyv na pevnosť betónu	-	WTCB
ITT - Pevnosť v ťahu	010-33928	TZUS

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific product features. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user.