

**EG Prestanda-deklaration
DRAMIX® RC - 55/50 - BM**
**KUND
INFORMATION**

1. Produktens unika identifieringskod: DRAMIX® RC - 55/50 - BM
2. Typ- och spårbarhetsinformation, som tillåter identifiering av byggnadsprodukten efter vad som krävs i enlighet med artikel 11(4): finns på produktens förpackning och produktetiketten.
3. Avsedd användning av byggnadsprodukten i enlighet med EN 14889-1: 2006.
DRAMIX® RC - 55/50 - BM är stålfibrer, av kalldragen tråd, för KONSTRUKTIVA ANVÄNDNINGAR i betong, murbruk och puts.
4. Namn, registrerat handelsnamn och tillverkarens kontaktadress enligt kraven i artikel 11(5):
NV BEKAERT SA Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, Belgien.
5. Ej tillämpligt.
6. System för utvärdering och verifiering av byggnadsproduktens funktionella varaktighet:
System n°1
7. Anmäld instans:
BCCA - registration nr: 0749 / B-1040 Brussel, Rue d' Arlon, 53
har utfört enligt System n°1
- fastställande av produkttyp på grundval av typbesiktning,
- ursprunglig inspektion av tillverkningsanläggningen och fabriksproduktionskontroll,
- fortlöpande övervakning, utvärdering och uppskattning av fabriksproduktionskontroll,
utgivet: ett 'certifikat för funktionell varaktighet' per produkt eller per fabrik - se tabell 2.

Anmälda Lab:
WTCB - registration nr: 1136 / B-1000 Brussel, Lombardstraat 42
genomförd: Första typbesiktning och utfärdade ITT-rapporter - se tabell 2.
8. Ej tillämpligt.
9. Angiven prestanda:
de nödvändiga egenskaperna efter produkttyp finns listade i tabell 1.
10. "Prestandan hos de produkter som anges under punkterna 1 och 2 och listade i tabell 1 är i enlighet med angiven prestanda under punkt 9.
Denna prestandadeklaration är utfärdad under tillverkarens enskilda ansvar, efter vad som anges i punkt 4.

Undertecknad för och på tillverkarens vägnar av:
Paul De Geyter, senior Quality manager NV Bekaert SA"

EG Prestanda-deklaration DRAMIX® RC - 55/50 - BM

KUND INFORMATION

Tillägg till pt 9. Angiven prestanda för nödvändiga egenskaper – se tabell 1 i enlighet med EN 14889-1:2006/EN 14889-1: 2006.

Tabell 1: Deklaration av nödvändiga egenskaper	
Produkt Typ	DRAMIX® RC - 55/50 - BM
EG-certifikat för funktionell varaktighetUtfärdat av anmäld instans	BC1-251-0024-0072-001; BC1-251-0024-0072-002
Fiber form	Ändkrokar
Hopbuntning	limmad
Beläggning	-
Längd (mm)	50
Diameter (mm)	0,90
Slankhetstal	56
Draghållfasthet (N/mm ²)	1600
Effekt på konsistens (s)	8
Effekt på betongens hållfasthet (kg/m ³)	20
Avger farliga ämnen	Nej
Beständighet	NPD
Elasticitetsmodul (GPa)	200

Tillägg till pt 7. Rapporter utgivna under övervakning av anmäld instans – se tabell 2

Tabell 2: relaterade ITT-rapporter		
Egenskap	ITT - Rapportreferens	Rapportens ursprung
ITT - Effekt på konsistens (s)	DE 611XB 068/7	WTCB
ITT - Effekt på betongens hållfasthet	DE 611XB 068	WTCB
ITT - Draghållfasthet	651 XG 269 - CAR 7194-2	WTCB

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific product features. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user.