

## EG Prestanda-deklaration DRAMIX® RC - 80/30 - BP

## KUND INFORMATION

1. Produktens unika identifieringskod: DRAMIX® RC - 80/30 - BP
2. Typ- och spårbarhetsinformation, som tillåter identifiering av byggnadsprodukten efter vad som krävs i enlighet med artikel 11(4): finns på produktens förpackning och produktetiketten.
3. Avsedd användning av byggnadsprodukten i enlighet med EN 14889-1: 2006.  
DRAMIX® RC - 80/30 - BP är stålfibrer, av kalldragen tråd, för KONSTRUKTIVA ANVÄNDNINGAR i betong, murbruk och puts.
4. Namn, registrerat handelsnamn och tillverkarens kontaktadress enligt kraven i artikel 11(5):  
NV BEKAERT SA Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, Belgien.
5. Ej tillämpligt.
6. System för utvärdering och verifiering av byggnadsproduktens funktionella varaktighet:  
System n°1
7. Anmäld instans:  
BCCA - registration nr: 0749 / B-1040 Brussel, Rue d' Arlon, 53  
har utfört enligt System n°1  
- fastställande av produkttyp på grundval av typbesiktning,  
- ursprunglig inspektion av tillverkningsanläggningen och fabriksproduktionskontroll,  
- fortlöpande övervakning, utvärdering och uppskattning av fabriksproduktionskontroll,  
utgivet: ett 'certifikat för funktionell varaktighet' per produkt eller per fabrik - se tabell 2.  
  
Anmälda Lab:  
WTCB - registration nr: 1136 / B-1000 Brussel, Lombardstraat 42  
genomförd: Första typbesiktning och utfärdade ITT-rapporter - se tabell 2.
8. Ej tillämpligt.
9. Angiven prestanda:  
de nödvändiga egenskaperna efter produkttyp finns listade i tabell 1.
10. "Prestandan hos de produkter som anges under punkterna 1 och 2 och listade i tabell 1 är i enlighet med angiven prestanda under punkt 9.  
Denna prestandadeklaration är utfärdad under tillverkarens enskilda ansvar, efter vad som anges i punkt 4.

Undertecknad för och på tillverkarens vägnar av:  
Paul De Geyter, senior Quality manager NV Bekaert SA"

## EG Prestanda-deklaration DRAMIX® RC - 80/30 - BP

## KUND INFORMATION

Tillägg till pt 9. Angiven prestanda för nödvändiga egenskaper – se tabell 1 i enlighet med EN 14889-1:2006EN 14889-1: 2006.

Tabell 1: Deklaration av nödvändiga egenskaper	
Produkt Typ	DRAMIX® RC - 80/30 - BP
EG-certifikat för funktionell varaktighetUtfärdat av anmäld instans	BC1-251-0024-0010-002
Fiber form	Ändkrokar
Hopbuntning	limmad
Beläggning	-
Längd (mm)	30
Diameter (mm)	0,38
Slankhetstal	79
Draghållfasthet (N/mm <sup>2</sup> )	3070
Effekt på konsistens (s)	8
Effekt på betongens hållfasthet (kg/m <sup>3</sup> )	25
Avger farliga ämnen	Nej
Beständighet	NPD
Elasticitetsmodul (GPa)	200

Tillägg till pt 7. Rapporter utgivna under övervakning av anmäld instans – se tabell 2

Tabell 2: relaterade ITT-rapporter		
Egenskap	ITT - Rapportreferens	Rapportens ursprung
ITT - Effekt på konsistens (s)	DE 611XB 068/7	WTCB
ITT - Effekt på betongens hållfasthet	DE 611 XB 068/6	WTCB
ITT - Draghållfasthet	651 XG 552 - CAR 8056-1	WTCB

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific product features. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user.