

ES prohlášení o vlastnostech Synmix® SP 65

INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY

1. Jedinečný identifikační kód výrobku: Synmix® SP 65
2. Zamýšlené použití
Synmix® SP 65 polymerní vlákna, pro JINÉ POUŽITÍ v betonu, maltě a injektážní maltě. (Třída II - makro vlákna)
3. Výrobce: NV BEKAERT SA Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, Belgium
5. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků:
Systém č. 3
- 6a. Harmonizovaná norma: EN 14889-2: 2006
Oznámená laboratoř:
TSUS - registration nr: 1301 / SK-821 04 Bratislava, Studená 3
7. Vlastnosti uvedené v prohlášení: základní charakteristiky podle typu výrobku jsou uvedeny v tabulce 1.

Deklarovaná výkonnost: základní vlastnosti jednotlivých typů výrobků jsou uvedeny v tabulce 1.

Výkonnost výrobků uvedených výše a v tabulce 1 je ve shodě s uvedenými výkonnostmi v bodě 7. Toto prohlášení o výkonnosti je vydáno ve shodě s nařízením (EU) č. 305/2011 a s výhradní zodpovědností výše uvedeného výrobce.

Podepsáno pro a v zastoupení výrobce kým:
Tom Hautekiet, Vice President Building Products - NV Bekaert SA




ES prohlášení o vlastnostech Synmix® SP 65

INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY

Dodatek k bodu 7. Vlastnosti uvedené v prohlášení – základní charakteristiky - tabulce 1

Tabulka 1: Prohlášení o základních charakteristikách v souladu s EN 14889-2: 2006	
Typ výrobku	Synmix® SP 65
Osvědčení ES o stálosti vlastností	-
Tvar vlákna	Vlnitý(zvlněný)
Svazkování	volně
Povlakování	Ne
Délka (mm)	65
Průměr (mm)	0,85
Poměr stran	76
Pevnost v tahu (N/mm ²)	365
Vliv na konzistenci (s)	11
Vliv na pevnost betonu (kg/m ³)	8
Modul pružnosti (N/mm ²)	4800
typ polymeru	Třída II - makro vlákna
Bod tání (°C)	165
Bod vznícení (°C)	≥ 330
Uvolňování nebezpečných látek	Ne
Trvanlivost	NPD

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific product features. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user