

Vyhlásenie EC o parametroch výkonnosti Synmix® SP 65

INFORMÁCIE PRE ZÁKAZNÍKA

1. Jednotný identifikačný kód výrobku: Synmix® SP 65
2. Zamýšľané použitie:
Synmix® SP 65 polymérne vlákna, ktoré sú určené na INÉ POUŽITIE v betónoch, maltách a zálievkových maltách. (Trieda II - makrovlákna)
3. Výrobca: NV BEKAERT SA Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, Belgium
5. Systém posudzovania a overovania stability výkonnostných parametrov stavebného výrobku:
Systém č. 3
- 6a. Harmonizovaná norma: EN 14889-2: 2006
Notifikované laboratórium:
TSUS - registration nr: 1301 / SK-821 04 Bratislava, Studená 3
7. Deklarované parametre výkonnosti: podstatné vlastnosti podľa typu výrobku sú uvedené v tabuľke 1.

Deklarované parametre: základné vlastnosti podľa typu výrobku sú uvedené v tabuľke 1.

Parametre výrobkov uvedených vyššie a vymenovaných v tabuľke 1 sú v zhode so súborom deklarováných parametrov z bodu 7.

Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Tom Hautekiet, Vice President Building Products - NV Bekaert SA

Vyhlásenie EC o parametroch výkonnosti Synmix® SP 65

INFORMÁCIE PRE ZÁKAZNÍKA

Dotatok k bodu 7. Deklarované parametre – základné vlastnosti – pozrite tabuľku 1

Tabuľka 1: Vyhlásenie o základných vlastnostiach v súlade s EN 14889-2: 2006	
Typ výrobku	Synmix® SP 65
Certifikát EC o stabilite parametrov	-
Tvar vlákna	Vlnité
Balenie	voľné
Povlakovanie	Nie
Dĺžka (mm)	65
Priemer (mm)	0,85
Pomer dĺžka /priemer	76
Pevnosť v ťahu (N/mm ²)	365
Vplyv na konzistenciu (s)	11
Vplyv na pevnosť betónu (kg/m ³)	8
Modul pružnosti (Gpa)	4800
typ polyméru	Trieda II - makrovlákna
Teplota tavenia (°C)	165
Teplota zapálenia (°C)	≥ 330
Prepúšťanie nebezpečných látok	Nie
Materiál/povlak	NPD