

better together

## Dichiarazione di Prestazione CE Synmix® HP 55

INFORMAZION PER IL CLIENTE

- 1. Codice identificativo univoco del prodotto: Synmix® HP 55
- 2. Usi previsti:

Synmix® HP 55 è costituito da fibre polimeriche, per IMPIEGHI STRUTTURALI in calcestruzzo, malta e boiacca (Classe II - macro fibra).

- 3. Fabbricante: NV BEKAERT SA Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, Belgium.
- 5. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione: Sistema n°1
- 6a. Norma armonizzata: EN 14889-2: 2006.

BCCA - registration nr: 0749 / B-1040 Brussels, Aarlenstraat - Rue d' Arlon, 53

7. Prestazione dichiarata: le caratteristiche essenziali per tipo di prodotto sono elencate nella tabella 1.

Dichiarazione di prestazione: le caratteristiche necessarie per tipo di prodotto sono elencate nella Tabella 1.

La prestazione dei prodotti di cui sopra ed elencati nella tabella 1, è in linea con la serie delle dichiarazioni di prestazione dal punto 7.

Questa dichiarazione di prestazione viene rilasciata, in accordo con le regolamentazioni (EU) n. 305/2011, sotto la responsabilità del produttore sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del produttore da:

Raf Rentmeesters, Senior Vice President Building Products - NV Bekaert SA



Approved by: Raf Rentmeesters

Issued and signed on version date, Zwevegem-Belgium





Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific product features. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user

DOP\_CI.00025.BKZW/version 3:2021/02/19

Replaces: V2 2019/07/16

Creationdate: 2021/05/26 - Language IT

**Electronically approved** 

Page 1/2

Building Products//Geert Demeyere



## Dichiarazione di Prestazione CE Synmix® HP 55

INFORMAZION PER IL CLIENTE

Aggiunta al punto 7. Prestazione dichiarata relativa alle caratteristiche essenziali - vedere la tabella 1

Tabella 1: Dichiarazione delle caratteristiche essenziali in accordo con EN 14889-2: 2006.	
Prodotto Tipo	Synmix® HP 55
Certificato CE di costanza della prestazione	BC1-251-24-0076-10
Forma della fibra	Corrugato (ondulato)
Raggruppamento	Sciolte
Rivestimento	No
Lunghezza (mm)	55
Diametro equivalente (mm)	0,64
Rapporto tra lunghezza e larghezza	86
Resistenza alla trazione (N/mm²)	510
Effetto sulla consistenza (s)	12
Effetto sulla resistenza del calcestruzzo (kg/m³)	4
Modulo di elasticità (N/mm²)	6200
tipo di polimero	Classe II - macro fibra
Punto di fusione (°C)	165
Punto di accensione (°C)	≥ 330
Rilascio di sostanze pericolose	No
Durevolezza	NPD

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific product features. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user

Building Products//Geert Demeyere