

**EK Eksploatācijas īpašību deklarācija
Synmix® HP 55****KLIENTU
INFORMĀCIJA**

1. Produkta unikālais identifikācijas kods: Synmix® HP 55
2. Paredzētais izmantojums:
Synmix® HP 55 polimēra šķiedras, BŪVNIECĪBAI betonā, kaļķu javā un javā. (II klase - makrošķiedras)
3. Ražotājs: NV BEKAERT SA Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, Beļģija.
5. Būvniecības produkta eksploatācijas īpašību pastāvības novērtējuma un apstiprinājuma sistēma:
Sistēma Nr.1
- 6a. Saskaņotais standarts: EN 14889-2: 2006.

BCCA - registration nr: 0749 / B-1040 Brussels, Aarlenstraat - Rue d' Arlon, 53

7. Deklarētās eksploatācijas īpašības: produktu tipu būtiskās īpašības ir uzskaitītas 1. tabulā.

Iepriekš minēto un 1. tabulā norādīto produktu eksploatācijas īpašības atbilst 7. punktā deklarētajām eksploatācijas īpašībām.
Šī eksploatācijas īpašību atbilstības deklarācija saskaņā ar regulu (ES) Nr. 305/2011 tiek izdota tikai ar iepriekš norādītā ražotāja atbildību.

Ražotāja vārdā parakstījis:

Raf Rentmeesters, Senior Vice President Building Products - NV Bekaert SA

EK Eksploatācijas īpašību deklarācija Synmix® HP 55

KLIENTU INFORMĀCIJA

7. punkta pielikums. Būtiskāko parametru deklarētās eksploatācijas īpašības — skat. 1. tabulu

1. tabula. Būtiskāko parametru deklarācija saskaņā ar EN 14889-2: 2006.	
Produkts Tips	Synmix® HP 55
EK eksploatācijas īpašību noturības sertifikāts	BC1-251-24-0076-10
Šķiedras forma	Rievota (viļņaina)
Apvienošana	Vaļējs
Pārklāšana	Nē
Garums (mm)	55
Diametrs (mm)	0,64
Proporcijas	86
Stiepes deformācija (N/mm ²)	510
Ietekme uz konsistenci (s)	12
Ietekme uz betona izturību (kg/m ³)	4
Elastības modulis (N/mm ²)	6200
polimēru tips	II klase - makrošķiedras
Kušanas punkts (°C)	165
Aizdeģšanās punkts (°C)	≥ 330
Bīstamu vielu noplūde	Nē
Izturīgums	NPD