

**EB eksploatacinių savybių deklaracija  
Murfor® Compact E - 70****INFORMACIJA  
KLIENTUI**

1. Unikalus gaminio identifikacijos kodas : Murfor® Compact E - 70

2. Naudojimo paskirtis :

Pagalbiniai komponentai Mūrėjimas: mūro ir horizontaliųjų sąnarių lentos jungtys sustiprinamos "struktūriniam naudojimui" - kaip nurodyta ETA 18/0316: v2

3. Gamintojas : NV BEKAERT SA Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, Belgija.

5. Statybos gaminio eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema :  
Sistema Nr. 3

6b. Europos vertinimo dokumentas : EAD n°170008-00-0604 - 2018

Europos techninis įvertinimas : ETA n° 18/0316 : version 2

Techninio vertinimo įstaiga : UBAtc - Lombardstraat/Rue Lombard 42 - 1000 Brussels

Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os) :

TZUS - Technicky a zkusebni ustav stavebni, Praha - Czech Republic;

TSUS - Technicky a skusobny ustav stavebny, Bratislava - Slovakia;

VUCHV - Vyskumny ustav chemickych vlakien, Svit - Slovakia.

7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės : pagrindinės gaminio tipo charakteristikos pateiktos 1 lentelėje.

1 punkte nurodytų bei 1 lentelėje išvardytų gaminių eksploatacinės savybės atitinka deklaruojamas 7 punkte

Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu) :

Raf Rentmeesters, Senior Vice President Building Products, NV BEKAERT SA.

## EB eksploatacinių savybių deklaracija Murfor® Compact E - 70

## INFORMACIJA KLIENTUI

7 punkto priedas. Deklaruojamos pagrindinių charakteristikų eksploatacinės savybės - žr. 1 lentelę deklaracija pagal ETA 18/0316: v2

1 lentelė: Pagrindinių charakteristikų	
Gaminio tipas	Murfor® Compact E - 70
Tinklo plotis [w] + pakl.(mm)	70 ± 5
Naudojimo paskirtis	sienų ir pertvarų pagrindo siūlių armatūra „konstrukciniam naudojimui“, ir plono arba įprastos skiedinio paskirties sluoksnio ir molio arba betono mūro elementais..
Poveikio sąlygos	MX2-MX3-MX4
"Plieno skerspjūvis (mm <sup>2</sup> ) (išilginis vielos x strypų skaičius)	9.66 - (0.69 x 14)
MATERIĀLU APELĀCIJA - ILGTSPĒJĪGS STEELCORD	R1
derlingumo stiprumas (N/mm <sup>2</sup> )	1300
Elastingumo klasė- Agt (%) - Rm/Rp0,2	LOW - ≥ 2.0 - >1.08
Plieno vielos skersmuo [c] (mm) x n ° laidai virvute	0.54 x 3
Profilio aukštis (mm)	1.75 ± 0.2
Žingsnis [b] + nuokr. (mm)	33 ± 3.3
Spalva tarp laidų [f]-[e] (mm)	7.5 - 5
Ruļļa garums [i] + līdz (m)	30 ± 0.45
Skersinė viela: stiprioji jėga (N) - bendras išsiplėtimas (%)	380 - 1.4
Sukibimo stipris (kN) & Obligacijų ilgis (mm)	8.0 - 250
Tvirtinimo ilgis (mm)	450
Mūro elementai ir skiedinys nurodytam ryšių ir tvirtinimo ilgiui	fb ≥ 20 N/mm <sup>2</sup> and fm ≥ 10 N/mm <sup>2</sup>

**EB eksploatacinių savybių deklaracija  
Murfor® Compact E - 70****INFORMACIJA  
KLIENTUI**

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific use of the product. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user.