

Vyhlásenie EC o parametroch výkonnosti Murfor® Compact E - 35

INFORMÁCIE PRE ZÁKAZNÍKA

Dodatok k bodu 7. Deklarované parametre – základné vlastnosti – pozrite tabuľku 1 podľa normy ETA 18/0316: v2

Tabuľka 1: Vyhlásenie o základných vlastnostiach	
Typ výrobku	Murfor® Compact E - 35
Šírka [w] + tolerancia (mm)	35 ± 5
Zamýšľané použitie	výstuž škáry na „konštrukčné použitie“ v murive s tenkými vrstvami malty alebo bežnou maltou a s tehlovými alebo betónovými murovacími prvkami.
Podmienky expozície	MX2 - MX3 - MX4
Celková oceľová časť (mm ²) (šnúrka x bez šnúr)	4.83 - (0.69 x 7)
REFERENČNÝ MATERIÁL / NÁTEROVÝ VÝROBOK - DLHODOBÝ STEELCORD	R1
Výnosová sila (N / mm ²)	1300
Trieda ťažnosti - Agt (%) - Rm/Rp0,2	LOW - ≥ 2.0 - >1.08
Oceľ Priemer drôtu [c] (mm) x n ° drôty v kábli	0.54 x 3
Výška profilu (mm)	1.75 ± 0.2
Rozstup [b] + tolerancia (mm)	33 ± 3.3
Rozstup medzi šnúrami [f] - [e] (mm)	7.5 - 5
Dĺžka role [l] + tol. (m)	30 ± 0.45
Priečny vyvažovací drôt, ťahová sila (N) - celkové predĺženie (%)	380 - 1.4
Adhézna pevnosť (kN) & Dĺžkaspoja (mm)	4.0 - 250
Ukotvenia (mm)	450
Jednotky muriva a malta na danej dĺžka spoja & ukotvenia	fb ≥ 20 N/mm ² and fm ≥ 10 N/mm ²

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific use of the product. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user.