

Dearbhú Feidhmíochta CE DRAMIX® 5D 65/60BG

FAISNÉIS CUSTAIMÉARA

1. Cód uathúil aitheanta an táirge: DRAMIX® 5D 65/60BG
2. Faisnéis chineáil agus inrianaitheachta, lena gceadaítear aithint an táirge tógála mar is dual de réir Airteagal 11(4): soláthraítear é ar phacáistíocht an táirge agus ar an lipéad táirge.
3. Úsáid cheaptha an táirge tógála de réir EN 14889-1: 2006.
DRAMIX® 5D 65/60BG táirge, déanta as sreang fuar-tharraingthe, le haghaidh ÚSÁIDÍ STRUCHTÚRACHA i gcoincreít, i moirtéal agus i leachtmhoirtéal.
4. Ainm, trádainm cláraithe agus seoladh teagmhála an mhonaróra mar is dual de bhun Airteagal 11(5):
NV BEKAERT SA Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, An Bheilg.
5. Níl i gceist.
6. Córas measúnaithe agus fíorú feidhmithe an táirge tógála:
Córas uimh.1
7. Foras Deimhniúcháin a dtugtar fógra dó:
BCCA - registration nr: 0749 / B-1040 Brussel, Rue d' Arlon, 53
TZUS - registration nr: 1020 / CZ-19000 Praha 9, Prosecká 811/76a
atá curtha i gcrích faoi Córas uimh.1
- cinneadh faoi chineál-táirge ar bhonn Tástáil Chineáil,
- iniúchadh tosaigh ar an monarcha déantúsaíochta agus ar Rialú Tháirge Mhonarchan,
- faireachas leanúnach, measúnú agus meastóireacht ar Rialú Tháirge Mhonarchan,
eisithe: 'teastas buaine feidhmithe' le haghaidh gach táirge aú po fabriko - féach tábla 2.

Saotharlann a dtugtar fógra dó:
TSUS - registration nr: 1301 / SK-821 04 Bratislava, Studená 3
WTCB - registration nr: 1136 / B-1000 Brussel, Lombardstraat 42
déanta: Tástáil Chineáil Tosaigh agus tuarascálacha ITT eisithe - féach tábla 2.
8. Níl i gceist.
9. Feidhmiú fógraithe:
tá airí riachtanacha le haghaidh gach cineál táirge liostáilte ar tábla 1.
10. Tá feidhmiú na táirge atá sainaitheanta i bpointí 1 agus 2 agus atá liostáilte i dtábla 1, i gcomhoiriúnú leis an bhfeidhmiú fógraithe i bpointe 9.
Eisítear an dearbhú feidhmíochta seo faoi fhreagracht aonair an mhonaróra atá sainaitheanta i bpointe 4.

Sínithe ar son agus thar ceann an mhonaróra ag:
Paul De Geyter, Global Quality manager NV Bekaert SA

Dearbhú Feidhmíochta CE DRAMIX® 5D 65/60BG

FAISNÉIS CUSTAIMÉARA

Aguisín le pointe 9. Feidhmíocht Fógraithe de réir sainghnéithe riachtanacha - féach tábla 1 de réir EN 14889-1:2006EN 14889-1: 2006.

Tábla 1: Dearbhú faoi sainghnéithe riachtanacha	
Táirge Cineál	DRAMIX® 5D 65/60BG
Teastas CE faoi buaine feidhmíochtaEisithe ag foras a dtugtar fógra dó	BC1-251-0024-0055-xxx; 1020-CPR-01003414x
Cruth Snáithín	multi - hooked ends
Cuachadh	gliúáilte
Bratú	-
Fad (mm)	62
Trastomhas (mm)	0,90
Cóimheas Treoíochta	68
Neart Teanntachta (N/mm ²)	2300
Tionchar ar comhsheasmhacht (s)	8
Tionchar ar teann coinchréit (kg/m ³)	15
Scaoileadh substaintí baolacha	Níl
Buanfas	NPD
Modal an leaisteachais (GPa)	200

Aguisín le pointe 9. Tuarascálacha eisithe faoi fhaireachas an Fhorais ar a dtugtar Fógra – féach tábla 2

Tábla 2: tuarascálacha ITT gaolmhara		
Sainghnéith	ITT - Tagairt tuarascála	Bunús tuarascála
ITT - Tionchar ar comhsheasmhacht (s)	DE611XB 474-2	WTCB
ITT - Tionchar ar teann coinchréit	DE 611XB 068/8	WTCB
ITT - Neart Teanntachta	N° 20-12-0409	TSUS

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific product features. Final determination of suitability of this material is the sole responsibility of the user.